

Link do produktu: <https://nortec-pro.eu/montazownica-do-opon-230v-mo820n-p-86.html>

MONTAŻOWNICA DO OPON 230V MO820N



Cena	15 368,85 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MO820N.230V

Opis produktu

Montażownica MO820N PRO to zaawansowana, w pełni zautomatyzowana **montażownica do opon** z profesjonalnej serii N, przeznaczona do montażu i demontażu opon z felg samochodów osobowych i dostawczych – również na największych obręczach do 30 cali. Wersja zasilana napięciem **230V** pozwala pracować bez instalacji siłowej, a silnik 1,1 kW generuje maksymalny moment obrotowy wrzeciona rzędu 1200 Nm. Konstrukcja wykonana jest z grubego profilu, a pneumatycznie odchylane ramię zostało rozszerzone u podstawy i dodatkowo wzmocnione specjalnym wygięciem w centralnej części. Pneumatycznie blokowana głowica posiada mechanizm automatycznego odsuwania od obręczy, dzięki czemu zminimalizowano ryzyko zarysowania felgi. Maszyna oferuje dwie prędkości obrotowe stołu (6 lub 12 obr./min) sterowane pedałem. W standardzie znajduje się **wbudowana winda do koła**, która odciąża operatora przy ciężkich kołach, oraz **inflator** z dyszami w szczękach, kontrolowany z poziomu metalowej skrzynki z manometrem i ogranicznikiem pompowania. Mocny zbijak o sile 3000 kg, sterowany przyciskiem, osadzono na ścianie wysuniętej poza obrys stołu, co przekłada się na wyjątkową sztywność i odporność na wyginanie.

Zastosowanie:

MO820N to flagowy model serii N z największym stołem roboczym. Uchwyt od zewnątrz obejmuje zakres od 10 do 28 cali, a od wewnątrz od 12 aż do 30 cali. Montażownica obsługuje koła o średnicy do 1200 mm (47 cali) i szerokości do 350 mm (15 cali), dzięki czemu sprawdzi się przy dużych SUV-ach, autach dostawczych, pojazdach premium i sportowych z felgami o bardzo dużej średnicy. Zasilanie 230V sprawia, że to dobry wybór dla warsztatów bez przyłącza 400V.

Dlaczego warto:

Duże i ciężkie koła wymagają sztywnej ramy i wygodnej obsługi – MO820N łączy oba te elementy. Wbudowana winda pozwala bezpiecznie podnieść koło na stół bez dźwigania, a inflator ułatwia osadzanie szerokich opon niskoprofilowych. Montażownica dostarczana jest z ogromnym zapasem nakładek ochronnych, a wysuwana kaseta z pedałami upraszcza czynności serwisowe. Konstrukcja jest przygotowana na montaż opcjonalnego ramienia pomocniczego AL2XL oraz automatycznej głowicy.

Najważniejsze cechy:

- Zautomatyzowana **montażownica 230V** o wzmocnionej konstrukcji serii N, wykonanej z grubego profilu.
- **Pneumatycznie odchylane ramię** rozszerzone u podstawy i wzmocnione wygięciem w części centralnej.
- Pneumatycznie blokowana głowica z **automatycznym odsuwaniem od obręczy**.
- Podwójna **prędkość obrotowa stołu** sterowana pedałem (6/12 obr./min).
- Największy stół w serii: uchwyt zewnętrzny **do 28"**, wewnętrzny **do 30"**.

-
- **Wbudowana winda do koła** w standardzie.
 - **Wbudowany inflator** z dyszami w szczękach oraz metalowa skrzynka z manometrem i ogranicznikiem pompowania do 3,5 bar.
 - **Mocny zbijak (3000 kg)** sterowany przyciskiem, na ścianie wysuniętej poza obrys stołu.
 - Możliwość montażu **ramienia pomocniczego AL2XL** i **automatycznej głowicy**.

Dane techniczne:

- **Zasilanie:** 230 V
- **Moc silnika:** 1,1 kW
- **Max. moment obr. wrzeciona:** 1200 Nm
- **Prędkość obr. stołu:** 6 / 12 obr./min
- **Ciśnienie powietrza:** 8 - 12 Bar
- **Ogranicznik pompowania:** do 3,5 Bar (z regulacją)
- **Wbudowany inflator:** Tak
- **Winda do koła:** Tak
- **Uchwyt od zewnątrz:** 10" - 28"
- **Uchwyt od wewnątrz:** 12" - 30"
- **Siła pracy zbijaka:** 3000 kg
- **Max. średnica koła:** 1200 mm (47")
- **Max. szerokość koła:** 350 mm (15")
- **Poziom hałasu:** < 70 dB
- **Waga:** 310 kg

Wyposażenie standardowe:

- Nakładki szczęk stołu montażowego – 8 szt. (2 kpl.)
- Nakładki stopki montażowej – 40 szt.
- Nakładki zbijaka – 2 kpl.
- Solidna łyżka montażowa z 2 nakładkami
- Odwadniacz i naolejacz z manometrem
- Metalowy zegar z manometrem, pędzel i wiaderko