

Link do produktu: <https://nortec-pro.eu/montazownica-do-opon-400v-mo620n-do-26-2-biegi-inflator-p-84.html>

MONTAŻOWNICA DO OPON 400V MO620N DO 26" 2 BIEGI INFLATOR

Cena	10 869,48 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MO620N

Opis produktu

MONTAŻOWNICA DO OPON 400V MO620N N-SERIES – DO 26", 2 BIEGI, INFLATOR

Montażownica MO620N PRO to zaawansowana, w pełni zautomatyzowana **montażownica do opon** z profesjonalnej serii N, stworzona do obsługi bardzo dużych kół w samochodach osobowych i dostawczych. Zasilana napięciem **400V** maszyna, dzięki silnikowi 1,1 kW, generuje imponujący maksymalny moment obrotowy wrzeczona rzędu 1200 Nm. Jej masywna obudowa wykonana jest z grubego profilu, a pneumatycznie odchylana kolumna została dodatkowo poszerzona u podstawy i wzmocniona wygięciem w centralnej części, co gwarantuje najwyższą odporność na przeciążenia. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas pracy z felgami aluminiowymi, pneumatycznie blokowana głowica posiada wbudowany mechanizm automatycznego odsuwania od obręczy. Maszyna daje operatorowi możliwość sterowania dwiema prędkościami obrotowymi stołu (6 lub 12 obr./min) bezpośrednio z pedału. Model ten fabrycznie wyposażono w **wbudowany inflator** – uderzeniowy system ułatwiający osadzanie opon bezdętkowych za pomocą dysz w szczękach, kontrolowany z poziomu metalowej skrzynki z manometrem i ogranicznikiem pompowania. Mocny zbijak boczny (o sile 3000 kg) osadzono na specjalnie wysuniętej poza obrys stołu ściance, co potęguje sztywność konstrukcji.

Zastosowanie:

MO620N dysponuje gigantycznym stołem roboczym, co czyni z niej flagowe urządzenie do największych kół. Uchwyt od zewnątrz obejmuje zakres od 10 do 24 cali, a od wewnątrz chwyta obręcz w przedziale od 12 aż do 26 cali. Montażownica bez problemu obsługuje opony o niespotykanej średnicy do 1200 mm (47 cali) i szerokości do 350 mm (15 cali), co czyni ją perfekcyjną maszyną dla nowoczesnych, luksusowych SUV-ów, ciężkich aut dostawczych typu furgon oraz aut o charakterystyce sportowej.

Dlaczego warto:

Obsługa nowoczesnych opon wielkogabarytowych wymaga bezwzględnej sztywności ramy, którą gwarantuje seria N. Wbudowany inflator eliminuje wszelkie trudności ze „wstrzeliwaniem” powietrza do szerokich opon niskoprofilowych. Podobnie jak inne modele z tej serii, MO620N dostarczana jest z ogromnym zapasem ponad 50 nakładek ochronnych. Dodatkowo wysuwana kasetka z pedałami znacząco upraszcza przyszłe czynności serwisowe. Konstrukcja jest również przygotowana na łatwy montaż opcjonalnego, potężnego ramienia pomocniczego AL2XL oraz automatycznej głowicy.

Najważniejsze cechy:

- Zautomatyzowana, potężna **montażownica 400V** (wzmocniona konstrukcja N-series).
- **Pneumatycznie odchylana kolumna** i blokowana głowica z funkcją autoodsuwania.
- Podwójna, kontrolowana w pedale **prędkość obrotowa stołu** (6/12 obr./min).

-
- Wyjątkowo duży stół: uchwyt zewnętrzny **do 24"**, wewnętrzny **do 26"**.
 - **Wbudowany inflator** i dysze w szczękach do szybkiego pompowania opon uderzeniowych.
 - Metalowa stacja z manometrem i **ogranicznikiem pompowania do 3,5 bar**.
 - Ekstremalnie **mocny zbijak (3000 kg)** umieszczony na odpornej na odkształcenia ścianie.
 - Możliwość montażu **opcjonalnego ramienia pomocniczego AL2XL**.

Dane techniczne:

- **Zasilanie:** 400 V
- **Moc silnika:** 1,1 kW
- **Max. moment obr. wrzeciona:** 1200 Nm
- **Prędkość obr. stołu:** 6 / 12 obr./min
- **Ciśnienie powietrza:** 8 - 12 Bar
- **Ogranicznik pompowania:** do 3,5 Bar (z regulacją)
- **Wbudowany inflator:** Tak
- **Uchwyt od zewnątrz:** 10" - 24"
- **Uchwyt od wewnątrz:** 12" - 26"
- **Siła pracy zbijaka:** 3000 kg
- **Max. średnica koła:** 1200 mm (47")
- **Max. szerokość koła:** 350 mm (15")
- **Poziom hałasu:** < 70 dB
- **Waga:** 300 kg
- **Wymiary przesyłki:** 105 x 125 x 110 cm, 330 kg