

Link do produktu: <https://nortec-pro.eu/montazownica-do-opon-400v-mo820n-do-30-winda-2-biegi-inflator-p-85.html>

MONTAŻOWNICA DO OPON 400V MO820N DO 30", WINDA, 2 BIEGI, INFLATOR



Cena	13 089,68 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MO820N

Opis produktu

MONTAŻOWNICA DO OPON 400V MO820N N-SERIES – DO 30", WINDA, 2 BIEGI, INFLATOR

Montażownica MO820N PRO to absolutnie najwyższy model w pełni zautomatyzowanej **montażownicy do opon** z profesjonalnej serii N, dedykowanej dla samochodów osobowych i dostawczych. Napędzana silnikiem o mocy 1,1 kW podłączonym do instalacji **400V**, maszyna dysponuje maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 1200 Nm. Jej konstrukcję stanowi ekstremalnie gruby profil stalowy – pneumatycznie odchylana kolumna posiada poszerzoną podstawę z charakterystycznym wygięciem, a zbijak osadzono na specjalnie wysuniętej ścianie bocznej, co gwarantuje całkowitą odporność na wyginanie pod dużym obciążeniem. Pneumatycznie blokowana głowica wyposażona jest w bezcenną funkcję automatycznego odsuwania od felgi. Gwarancją najwyższego standardu obsługi jest podwójna prędkość obrotowa stołu (6 lub 12 obr./min) sterowana pedałem, potężny zbijak o sile 3000 kg, którego pracą zarządza się za pomocą wygodnego przycisku, oraz zintegrowany inflator do szybkiego osadzania opon bezdętkowych. Co wyróżnia ten model na tle niższych wersji, to fabrycznie wbudowana, **pneumatyczna winda do kół**, niezwykle pomocna przy montażu najcięższego ogumienia. Uzupełnieniem całości jest stacja powietrzna (metalowa skrzynka z manometrem i regulowanym do 3,5 bar ogranicznikiem pompowania).

Zastosowanie:

Ogromny stół montażowy (profilowany, z dodatkowymi ślizgami) zapewnia chwyt od zewnątrz na poziomie od 10 do 28 cali, a od wewnątrz obejmuje gigantyczne obręcze do aż 30 cali. Maszyna bezpiecznie i sprawnie obraca koła o maksymalnej średnicy 1200 mm (47 cali) i szerokości do 350 mm (15 cali). MO820N to inwestycja dla zaawansowanych serwisów, zajmujących się na co dzień bardzo twardym ogumieniem Run-Flat, drogimi kołami z potężnych aut sportowych, nowoczesnych SUV-ów oraz największych busów.

Dlaczego warto:

Ta maszyna to szczyt możliwości warsztatowych. Wbudowana winda całkowicie odciąża kręgosłup operatora podczas zakładania koła na stół. Moc zbijaka (3 tony) wyzwalanego wygodnym przyciskiem połączona z wbudowanym inflatorem gwarantuje, że nie ma opony, której ta maszyna nie podoła. Dostarczany w komplecie bogaty zapas (ponad 50 sztuk) osłon plastikowych chroni felgi klientów. Konstrukcja jest naturalnie przystosowana do instalacji opcjonalnego, zaawansowanego ramienia AL2XL oraz automatycznej głowicy montażowej.

Najważniejsze cechy:

- Flagowa, zautomatyzowana **montażownica 400V z serii N** o maksymalnej sztywności.
- Wbudowana **pneumatyczna winda do koła** całkowicie eliminująca wysiłek fizyczny.
- **Pneumatycznie odchylana kolumna** i blokowana głowica (z funkcją odsuwania od felgi).

-
- Imponujący stół: chwyt od wewnątrz do **30 cali**, z podwójną prędkością obrotową w pedale.
 - **Zbijak boczny o sile 3000 kg**, umieszczony na usztywnionej ścianie i **sterowany przyciskiem**.
 - Zintegrowany **inflator (z dyszami w szczękach)** oraz metalowa stacja manometru z ogranicznikiem do 3,5 bar.
 - **Gigantyczny zapas nakładek ochronnych** (na zbijak, szczęki, stopkę i łyżkę) oraz wysuwana kasetka serwisowa.
 - Łatwa adaptacja do rozbudowy o opcjonalne ramię AL2XL oraz w pełni automatyczną głowicę montażową.

Dane techniczne:

- **Zasilanie:** 400 V
- **Moc silnika:** 1,1 kW
- **Max. moment obr. wrzeciona:** 1200 Nm
- **Prędkość obr. stołu:** 6 / 12 obr./min
- **Ciśnienie powietrza:** 8 - 12 Bar
- **Ogranicznik pompowania:** do 3,5 Bar (z regulacją)
- **Wbudowany inflator:** Tak
- **Uchwyt od zewnątrz:** 10" - 28"
- **Uchwyt od wewnątrz:** 12" - 30"
- **Siła pracy zbijaka:** 3000 kg
- **Max. średnica koła:** 1200 mm (47")
- **Max. szerokość koła:** 350 mm (15")
- **Poziom hałasu:** < 70 dB
- **Waga:** 310 kg
- **Wymiary przesyłki:** 115 x 95 x 105 cm, 340 kg