

Link do produktu: <https://nortec-pro.eu/montazownica-elektrohydrauliczna-ciezarowa-400v-mc603-do-27-p-139.html>



MONTAŻOWNICA ELEKTROHYDRAULICZNA CIĘŻAROWA 400V MC603 – DO 27"

Cena	16 828,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MC603

Opis produktu

Montażownica MC603 to specjalistyczna, potężna **elektrohydrauliczna montażownica do opon**, przeznaczona do montażu i demontażu opon dętkowych i bezdętkowych w kołach samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Urządzenie zasilane jest prądem o napięciu **400V** i napędzane przez dwa niezależne silniki: silnik pompy hydraulicznej o mocy 1,1 kW oraz silnik przekładni o mocy 2,2 kW. Sterowanie odbywa się przy użyciu bezpiecznego napięcia 24V, co eliminuje ryzyko porażenia operatora prądem. Maszyna wyposażona jest w potężne szczęki montażowe oraz ruchomą platformę, która pozwala szybko i precyzyjnie ustawić ciężkie, wielkogabarytowe koło. Talerz zbijaka i pazur montażowy umieszczono na obrotowej głowicy, dzięki czemu narzędzie zmienia się szybko i bez ręcznego przenoszenia. Specjalnie profilowany talerz zbijaka pozwala sprawnie zdjąć oponę bez ryzyka jej uszkodzenia.

Zastosowanie:

Montażownica mocuje obręcze o średnicy od 13 do 27 cali i szerokości do 800 mm, a maksymalna średnica koła wynosi 1600 mm. Dzięki temu sprawdzi się w warsztatach flotowych i serwisach ogumienia obsługujących ciągniki siodłowe, naczepy, autobusy, a także maszyny rolnicze i budowlane.

Dlaczego warto:

Obsługa ogumienia ciężarowego jest wymagająca fizycznie i może być niebezpieczna. MC603 przejmuje najcięższą pracę – ruchoma platforma ustawia koło bez dźwigania, a obrotowa głowica z dwoma narzędziami skraca czas pracy. Ciśnienie robocze układu można stale kontrolować na zegarze, a potężny zbijak z wygodną blokadą i skrzynka z uchwytami na narzędzia ułatwiają codzienną obsługę stanowiska.

Najważniejsze cechy:

- **Elektrohydrauliczna montażownica** na 400V do kół **ciężarówek, autobusów i maszyn rolniczych oraz budowlanych**.
- Do opon **dętkowych i bezdętkowych**, obręcze od 13" do 27".
- **Ruchoma platforma** do szybkiego i precyzyjnego ustawienia koła.
- **Obrotowa głowica** z talerzem zbijaka i pazurem – szybka zmiana narzędzia.
- Specjalnie profilowany talerz zbijaka – demontaż **bez ryzyka uszkodzenia opony**.
- **Bezpieczne napięcie sterowania 24V** eliminuje ryzyko porażenia prądem.
- Potężne szczęki montażowe i **zbijak z wygodną blokadą**.

-
- **Zegar ciśnienia roboczego** i skrzynka z uchwytami na narzędzia.

Dane techniczne:

- **Zasilanie:** 400 V / 50 Hz
- **Moc silnika pompy:** 1,1 kW
- **Moc silnika przekładni:** 2,2 kW
- **Średnica obręczy:** 13" - 27"
- **Szerokość obręczy:** do 800 mm
- **Max. średnica koła:** 1600 mm
- **Waga:** 600 kg
- **Poziom hałasu:** < 70 dBA
- **Wymiary opakowania:** 160 x 200 x 108 cm