

Link do produktu: <https://nortec-pro.eu/podnosnik-2-kolumnowy-nortec-pro-pd4000st-grand-prix-edition-p-134.html>



PODNOŚNIK 2-KOLUMNOWY NORTEC PRO PD4000ST GRAND PRIX EDITION

Opis produktu

PODNOŚNIK 2-KOLUMNOWY NORTEC PRO PD4000ST GRAND PRIX EDITION

Profesjonalny elektrohydrauliczny podnośnik dwukolumnowy zasilany napięciem 230V, stworzony z myślą o uniwersalnej i bezpiecznej obsłudze pojazdów osobowych oraz dostawczych. Model PD4000ST GRAND PRIX EDITION wyróżnia się konstrukcją z pompą umieszczoną na górze kolumny oraz wyjątkowo niskim progiem przejazdowym, co zapewnia maksymalną funkcjonalność i brak ograniczeń podczas wjazdu pojazdów.

Urządzenie wyposażono w innowacyjny system APS umożliwiający opuszczanie wózków bez konieczności ich wstępnego podnoszenia. Precyzyjne i równomierne unoszenie pojazdu zapewnia synchronizacja mechaniczna, natomiast pewną ochronę na każdym etapie pracy gwarantuje blokada elektromagnetyczna. Skrzynka sterująca podnośnika posiada zintegrowane gniazdko 230V oraz złącze pneumatyczne, co znacząco podnosi ergonomię stanowiska warsztatowego.

Zastosowanie asymetrycznego układu ramion 2-częściowych i 3-częściowych wraz z regulowanymi adapterami pozwala na bezproblemowe podparcie aut o różnym rozstawie osi. Bezpieczeństwo karoserii podnoszonych pojazdów zwiększają gumowe nakładki chroniące drzwi oraz progi, a także system automatycznej blokady ramion podczas unoszenia.

Najważniejsze cechy urządzenia:

- System APS – opuszczanie bez konieczności wstępnego unoszenia.
- Niski próg przejazdowy ułatwiający wjazd pojazdów.
- Pompa hydrauliczna umieszczona na górze kolumny.
- Asymetryczna konfiguracja ramion 2-częściowych i 3-częściowych.
- Skrzynka sterująca wyposażona w gniazdko 230V oraz złącze pneumatyczne.
- Niezawodna synchronizacja mechaniczna i blokada elektromagnetyczna.
- Automatyczna blokada ramion i ochrona progów oraz drzwi w zestawie.
- Regulowane adaptery do aut osobowych i dostawczych.

Dane techniczne:

Udźwig: 4000 kg
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Moc silnika: 2,2 kW
Wysokość podnoszenia: 1800 mm
Wysokość podnośnika: 2826 mm
Prześwit: 2830 mm
Ramiona 2-częściowe: 715 - 1050 mm
Ramiona 3-częściowe: 810 - 1500 mm
Ciśnienie oleju: 16 MPa
Poziom hałas: <80 dB
Waga urządzenia: 620 kg