Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 14:42

Link do produktu: https://nortec-pro.eu/podnosnik-czterokolumnowy-5-5t-400v-po550n2-pod-geometrie-dzwignik-osi-2-5t-p-63.html



PODNOŚNIK CZTEROKOLUMNOWY 5,5T 400V PO550N2 – POD GEOMETRIĘ, DŹWIGNIK OSI 2,5T

Cena	**17 279,04 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**PO550N2**

Opis produktu

PODNOŚNIK 4-KOLUMNOWY 5,5T 400V PO550N2 POD GEOMETRIĘ – DŹWIGNIK OSI 2,5T

Podnośnik 4-kolumnowy PO550N2 to wysoce stabilny podnośnik elektrohydrauliczny o nośności 5,5T (5500 kg), zasilany przemysłowym prądem 400V. Zaprojektowano go jako profesjonalne, niezwykle wytrzymałe stanowisko dedykowane do ustawiania geometrii i zbieżności kół. Maszyna wyposażona jest w platformy o wymiarach 580 x 5000 mm, z fabrycznymi wybraniami pod obrotnice oraz płytami rozprężnymi. Dla maksymalnej wygody i uniwersalności obsługi, w komplecie znajduje się dźwignik osi o udźwigu 2,5T zasilany hydraulicznie, umożliwiający łatwe uniesienie kół pojazdu w trakcie pomiarów. Płynne i bezpieczne podnoszenie realizowane jest przez doskonale zabezpieczony siłownik hydrauliczny oraz galwanizowane olinowanie poddane rozciąganiu wstępnemu, wspierane przez koła linowe o dużej średnicy. Ogromnym atutem tego modelu jest możliwość regulowanego położenia jednej z platform, co pozwala idealnie dopasować stanowisko do różnych rozstawów kół. Sterowanie odbywa się przy użyciu bezpiecznego napięcia 24V.

Zastosowanie:

Dzięki udźwigowi rzędu 5500 kg i długim platformom, ten podnośnik 4-kolumnowy 5,5T idealnie sprawdzi się przy precyzyjnej diagnostyce geometrii w autach osobowych, dużych SUV-ach, pojazdach terenowych oraz samochodach dostawczych. To solidny fundament każdego profesjonalnego warsztatu diagnostycznego i oponiarskiego.

Dlaczego warto:

Podnośniki czterokolumnowe charakteryzują się niezrównaną sztywnością konstrukcji, co jest kluczowe dla bezbłędnych odczytów w trakcie ustawiania geometrii. System zabezpieczeń – w tym mechaniczna blokada wysokości zwalniana pneumatycznie oraz automatyczna blokada w przypadku poluzowania lub zerwania olinowania – w pełni odpowiada normie EN1493:2010, gwarantując mechanikom bezpieczeństwo pracy pod obciążeniem.

Najważniejsze cechy:

- Profesjonalny podnośnik pod geometrię z nośnością 5500 kg i zasilaniem 400V.
- Platformy z wybraniami pod obrotnice i płytami rozprężnymi.
- W zestawie dźwignik osi 2,5T zasilany hydraulicznie.
- Praktyczna funkcja regulowanego położenia jednej z platform.
- Trwałe, galwanizowane olinowanie wstępnie rozciągane oraz duże koła linowe.
- Automatyczna blokada przy poluzowaniu lub zerwaniu olinowania oraz mechaniczna blokada wysokości zwalniana pneumatycznie.
- Sterowanie bezpiecznym napięciem 24V.

- Zabezpieczenia w pełni zgodne z normą EN1493:2010.

Dane techniczne:

- Udźwig: 5500 kg
- Zasilanie sieć: 400 V / 50 Hz
- Moc silnika: 2,2 kW
- Wysokość podnoszenia: 1800 mm
- Prześwit: 2876 mm
- Platformy: 580 x 5000 mm
- Poziom hałasu: <70 dB (A)
- Waga: 1500 kg
- Wymiary przesyłki: 510 x 71 x 64 cm