

Link do produktu: <https://nortec-pro.eu/podnosnik-dwukolumnowy-4t-400v-pd4000c-laczony-gora-p-42.html>



## PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY 4T 400V PD4000C ŁĄCZONY GÓRĄ

Cena	<b>10 968,71 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>PD4000C</b>

### Opis produktu

#### PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY 4T 400V PD4000C ŁĄCZONY GÓRĄ

Podnośnik dwukolumnowy PD4000C to zaawansowany **podnośnik elektrohydrauliczny o udźwigu 4T**, zasilany napięciem **400V**. Konstrukcja **łączona górami** (tzw. clear floor) całkowicie eliminuje próg przejazdowy na posadzce, co znacząco ułatwia wjazd nisko zawieszonymi pojazdami oraz swobodne manewrowanie wózkiem narzędziowym czy zlewarką pod uniesionym autem. Zastosowana **mechaniczna synchronizacja** linowa gwarantuje płynne i równomierne unoszenie wózków, niezależnie od rozkładu masy na ramionach. Dbając o maksymalne bezpieczeństwo pracy, ten podnośnik 4000 kg został wyposażony w wygodną **elektromagnetyczną blokadę wysokości** oraz **automatyczną blokadę ramion**, która aktywuje się samoczynnie w momencie rozpoczęcia podnoszenia. Dodatkowo na kolumnach umieszczono grube **maty gumowe zabezpieczające drzwi przed otarciem**, co skutecznie chroni karoserię przed przypadkowym uszkodzeniem.

#### Zastosowanie:

Dzięki dużej nośności rzędu **4000 kg** oraz zaawansowanym, asymetrycznym **3-częściowym ramionom** o bardzo niskim punkcie chwytu (od 90 mm), ten podnośnik dwukolumnowy 4T idealnie sprawdzi się przy obsłudze nisko zawieszonych samochodów osobowych, sportowych, a także cięższych pojazdów typu SUV, aut terenowych oraz lekkich samochodów dostawczych.

#### Dlaczego warto:

Brak dolnego progu łączącego kolumny zapewnia czystą, płaską przestrzeń roboczą, ułatwiając utrzymanie czystości i poprawiając ergonomię pracy. Wyjątkowo szeroki zakres regulacji 3-częściowych ramion pozwala precyzyjnie dotrzeć do punktów podparcia w niemal każdym typie nadwozia, czyniąc ten podnośnik niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem dla nowoczesnego warsztatu.

#### Najważniejsze cechy:

- **Konstrukcja łączona górami** eliminująca dolny próg przejazdowy.
- Optymalny udźwig **4T** i zasilanie **400V** do profesjonalnych zastosowań.
- Płynna **mechaniczna synchronizacja** wózków podnoszących.
- Zwalniana z pulpitu **elektromagnetyczna blokada wysokości**.
- Bezpieczna **automatyczna blokada ramion** podczas podnoszenia.
- Wysoce uniwersalne **3-częściowe ramiona** (zarówno krótkie, jak i długie).

- 
- Praktyczne **maty gumowe zabezpieczające drzwi** przed zarysowaniami.

Dane techniczne:

- **Udźwig:** 4000 kg
  - **Zasilanie:** 400 V / 50 Hz
  - **Moc silnika:** 2,2 kW
  - **Wysokość podnoszenia:** 90 - 1835 mm
  - **Wysokość podnośnika:** 3950 mm
  - **Prześwit:** 2800 mm
  - **3-częściowe ramiona (krótkie):** 712 - 1051 mm
  - **3-częściowe ramiona (długie):** 793 - 1500 mm
  - **Ciśnienie oleju:** 16 MPa
  - **Poziom hałas:** <80 dB
  - **Wymiary przesyłki:** 300 x 60 x 100 cm, 720 kg
-