Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 14:42

Link do produktu: https://nortec-pro.eu/podnosnik-nozycowy-5t-400v-pn500nevs-z-podnosnikiem-podprogowym-geometria-ev-p-56.html



PODNOŚNIK NOŻYCOWY 5T 400V PN500NEVS – Z PODNOŚNIKIEM PODPROGOWYM, GEOMETRIA, EV

Cena	**45 404,22 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**PN500NEVs**

Opis produktu

PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORTEC PRO PN500NEVS Z PODNOŚNIKIEM PODPROGOWYM

Elektrohydrauliczny **podnośnik nożycowy z podnośnikiem podprogowym**, przewidziany do montażu w fosie lub na posadzce (opcjonalnie). Przystosowany do **geometrii kół** oraz obsługi **pojazdów elektrycznych (EV)**, kompatybilny z platformami EV.

Zapewnia precyzyjną synchronizację platform, sterowanie niskonapięciowe **24V** oraz wielopoziomowe zabezpieczenia hydrauliczne i mechaniczne.

Najważniejsze cechy:

- Elektrohydrauliczny podnośnik do pojazdów elektrycznych
- Przystosowany do obsługi geometrii kół i konstrukcji EV
- Kompatybilny z platformami EV
- Montaż w fosie lub na posadzce
- Sterowanie niskonapięciowe 24V
- Synchronizacja kontrolowana fotokomórkami
- Pneumatycznie zwalniane blokady wysokości
- Zabezpieczenia przeciążeniowe i antyopadowe
- Rozwiązanie do precyzyjnej geometrii kół

Dane techniczne:
Udźwig: 5000 kg
Zasilanie: 400 V / 50 Hz
Moc silnika: 3,5 kW
Wysokość podnoszenia: 290 – 2160 mm
Wysokość po złożeniu: 290 mm
Rozstaw platform: 984 mm
Wymiary platform: 580 x 4800 mm
Zasilanie powietrza: max. 8 bar
Poziom hałasu: <70 dB
Waga urządzenia: 2520 kg
Kod EAN: 5904954685878

Wymiary przesyłki: 490 x 65 x 100 cm

Wyposażenie: zabezpieczenie przed stoczeniem pojazdu, wbudowane szarpaki ułatwiające diagnostykę zawieszenia, wybrania pod obrotnice i wbudowane płyty rozprężne pod geometrię, opcjonalny dźwignik osi o udźwigu 2500 kg.

Wymagania posadzki do montażu:
Wymiary płyty: 5,4 m x 2,3 m x 16 cm (tolerancja max ±5 mm)
Klasa betonu: C25/30 (jednorodna płyta, bez dylatacji)
Czas dojrzewania betonu: 28 dni (przy świeżej wylewce)
Mocowanie: Kotwa chemiczna M16/190