

Link do produktu: <https://nortec-pro.eu/podnosnik-nozycowy-mobilny-3-5t-230v-pn3500dxl-zestaw-do-przemieszczania-p-60.html>

PODNOŚNIK NOŻYCOWY MOBILNY 3,5T 230V PN3500DXL – ZESTAW DO PRZEMIESZCZANIA



Cena	8 062,18 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PN3500DXL

Opis produktu

PODNOŚNIK NOŻYCOWY MOBILNY 3,5T 230V PN3500DXL – ZESTAW DO PRZEMIESZCZANIA

Podnośnik nożycowy PN3500DXL to wysoce funkcjonalny, **mobilny podnośnik elektrohydrauliczny o udźwigu 3,5T** (3500 kg), zasilany wygodnym, jednofazowym napięciem **230V**. Zaprojektowany jako model niskiego podnoszenia, rewelacyjnie sprawdza się w serwisach ogumienia, studiach detailingowych oraz przy pracach blacharsko-lakierniczych. Jego największym atutem jest dołączony w standardzie **zestaw kółek ułatwiających przemieszczanie**, co pozwala na błyskawiczną zmianę położenia maszyny na hali warsztatowej. Za stabilność podnoszenia odpowiada solidna konstrukcja nośna oparta na potężnych siłownikach o udźwigu 3500 kg. Bezpieczeństwo pracy z pojazdem gwarantuje **mechaniczna blokada wysokości zwalniana elektrycznie** za pomocą przycisku na pulpicie. Mechanicznie synchronizowane platformy posiadają rozsuwane najazdy, co umożliwi regulację ich długości w zakresie 1660–2250 mm, dopasowując się do zróżnicowanych rozstawów osi. Płynny i bezpieczny start z samego dołu zapewnia specjalny **system wspomagania początkowej fazy unosu**. Podnośnik dostarczany jest w komplecie z gumowymi podkładkami dystansującymi (4 szt.).

Zastosowanie:

Dzięki zasilaniu z sieci **230V** i udźwigowi **3500 kg**, ten podnośnik nożycowy 3,5T to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych zakładów wulkanizacyjnych, jak i mniejszych serwisów oraz garaży, które nie posiadają przyłącza trójfazowego (siły). Służy do szybkiej obsługi aut osobowych, crossoverów i mniejszych aut dostawczych.

Dlaczego warto:

Kompaktowe wymiary po złożeniu oraz pełna mobilność dają niespotykaną elastyczność – gdy podnośnik nie jest potrzebny, można go łatwo przesunąć w róg warsztatu. Łagodny profil najazdu (110 mm) ułatwia wjazd pojazdów o obniżonym zawieszaniu. Co istotne, urządzenie przychodzi kompleksowo wyposażone we wszystkie elementy potrzebne do rozpoczęcia pracy, w tym w odpowiedni olej hydrauliczny.

Najważniejsze cechy:

- **Mobilny podnośnik elektrohydrauliczny** niskiego podnoszenia z wygodnym zasilaniem **230V**.
- Stabilna konstrukcja ze zintegrowanym **systemem wspomagania początkowej fazy unosu**.
- **Kółka ułatwiający przemieszczanie podnośnika** dołączone do zestawu.
- **Elektrycznie sterowana blokada wysokości** (mechaniczna blokada zwalniana elektrycznie).
- **Łagodny najazd** i platformy o **regulowanej długości** (1660 - 2250 mm).

-
- Zewnętrzna kolumna sterująca wykorzystująca **bezpieczne napięcie 24V**.
 - W standardzie komplet **gumowych podkładek dystansujących (4 szt.)**

Dane techniczne:

- **Udźwig:** 3500 kg
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Moc silnika:** 2,2 kW
- **Wysokość podnoszenia:** 110 - 1200 mm
- **Długość platform:** 1660 - 2250 mm
- **Poziom hałas:** <70 dB
- **Waga:** 500 kg