

Link do produktu: <https://nortec-pro.eu/podnosnik-nozycowy-nortec-pro-pn500nev-geometria-szarpaki-ev-p-55.html>



PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORTEC PRO PN500NEV (GEOMETRIA, SZARPAKI, EV)

Cena	46 185,29 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PN500NEV

Opis produktu

PODNOŚNIK NOŻYCOWY NORTEC PRO PN500NEV (GEOMETRIA, SZARPAKI, EV)

Profesjonalny **elektrohydrauliczny podnośnik nożycowy** zaprojektowany z myślą o nowoczesnych stacjach kontroli pojazdów i warsztatach. Model Nortec Pro PN500NEV to urządzenie stworzone do precyzyjnej **geometrii kół** oraz bezpiecznej **obsługi pojazdów elektrycznych (EV)**. Dzięki innowacyjnej konstrukcji idealnie współpracuje z platformami EV, zapewniając łatwy dostęp do baterii. Podnośnik oferuje elastyczność montażu – może być zainstalowany w fosie (zagłębieniu) lub bezpośrednio na posadzce.

To zaawansowane stanowisko diagnostyczne posiada **wbudowane szarpaki**, które maksymalnie ułatwiają weryfikację i diagnostykę układu zawieszenia. Wyposażono je również w **wbudowane płyty rozprężne** oraz **wybrania pod obrotnice**, co czyni sprzęt w pełni gotowym do ustawiania zbieżności. Idealnie równy poziom podnoszenia gwarantuje zaawansowana **synchronizacja kontrolowana fotokomórkami**.

Bezpieczeństwo pracy na najwyższym poziomie zapewniają **pneumatycznie zwalniane blokady wysokości**, wielopoziomowe zabezpieczenia przeciążeniowe i antyopadowe oraz bezpieczne sterowanie niskonapięciowe **24V**. Dla jeszcze większej funkcjonalności istnieje możliwość opcjonalnego doposażenia w dźwignik osi o udźwigu 2500 kg.

Dane techniczne:

Udźwig: 5000 kg
Zasilanie: 400 V / 50 Hz
Moc silnika: 3,5 kW
Wysokość podnoszenia: 290 – 2160 mm
Wysokość po złożeniu: 290 mm
Rozstaw platform: 984 mm
Wymiary platform: 580 x 5020 mm
Zasilanie powietrza: max. 8 bar
Poziom hałas: <70 dB
Waga urządzenia: 2600 kg
Kod EAN: 5904954685861

Wymiary przesyłki: 510 x 65 x 100 cm

Wymagania posadzki do montażu:

Wymiary płyty: 5,4 m x 2,3 m x 16 cm (tolerancja max ±5 mm)
Klasa betonu: C25/30 (jednorodna płyta, bez dylatacji)
Czas dojrzewania betonu: 28 dni (przy świeżej wylewce)

Mocowanie: Kotwa chemiczna M16/190