

Link do produktu: <https://nortec-pro.eu/ramie-pomocnicze-przystawka-nortec-pro-al3-p-88.html>

RAMIĘ POMOCNICZE (PRZYSTAWKA) NORTEC PRO AL3

Cena	2 803,16 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AL3

Opis produktu

RAMIĘ POMOCNICZE (PRZYSTAWKA) NORTEC PRO AL3

Ramię pomocnicze Nortec PRO AL3 to wysoce zaawansowana, pneumatyczna przystawka warsztatowa, stanowiąca potężniejsze i bardziej rozbudowane rozwinięcie modelu AL2. Została specjalnie zaprojektowana jako bezpośrednie rozszerzenie do montażownic MO405N oraz MO420N PRO, choć jej uniwersalny system mocowania daje możliwość adaptacji również do innych marek i modeli montażownic dostępnych na rynku. Główne zadanie ramienia polega na aktywnym wspomaganiu docisku stopki opony podczas najbardziej wymagających procesów demontażu i montażu kół. Przystawka ta jest nieoceniona (a wręcz niezbędna) przy bezpiecznej, bezszkodowej obsłudze bardzo sztywnych opon niskoprofilowych oraz opon typu Run-flat, radykalnie upraszczając i przyspieszając pracę mechanika.

Zastosowanie i konstrukcja:

Model AL3 jest montowany do prawej ściany bocznej montażownicy bazowej. Do jego napędu wykorzystywany jest wyłącznie układ pneumatyczny, wymagający stabilnego przyłącza sprężonego powietrza o ciśnieniu minimum 8 bar. Wszystkie ruchy ramienia są intuicyjnie i precyzyjnie kontrolowane za pomocą poręcznego joysticka. W stosunku do lżejszej wersji (AL2), model ten posiada bogatsze i masywniejsze wyposażenie robocze, w którego skład wchodzi obrotowy talerz, podwójny mechanizm docisku (2 x docisk) oraz precyzyjnie regulowana rolka dociskowa. Solidna, wzmocniona konstrukcja stalowa gwarantuje absolutną sztywność i pełne pochłanianie naprężeń przy pracy z najbardziej opornym ogumieniem.

Najważniejsze parametry:

- **Przeznaczenie:** Dedykowane do montażownic MO405N i MO420N (z opcją adaptacji do innych maszyn).
- **Zasilanie:** Pneumatyczne.
- **Wymagane ciśnienie:** Min. 8 bar.
- **Mocowanie:** Do prawej ściany bocznej.
- **Sterowanie:** Ergonomiczny joystick.
- **Wyposażenie:** Talerz unoszący, podwójny docisk (2 x docisk), regulowana rolka dociskowa.
- **Wymiary przesyłki:** 125 x 50 x 45 cm, 91 kg **Shipping dimensions:** 125 x 50 x 45 cm, 91 kg